Termostat electronic digital Controler temperatura cu releu

Specificatii :

- Tensiune de alimentare: 220V
- Curent maxim comutat:10A/250VAC(sarcina rezistiva)
- Interval de masurare temperatura: -50°C - 120°C
- Acuratete masurare: ±0.1°C
- Sonda de masurare submersibila (rezistenta la apa) NTC (10K 0.5%)
- Dimensiuni: 79x43x26mm

Instructiuni de programare:

Buton ON-OFF

Setare Temperatura de pornire/oprire:

Se apasa butonul set pana incepe sa palpaie displayul, cu ajutorul butoanelor SUS JOS se regleaza temperatura de pornit/oprit.

Functii de programare:

Se apasa butonul SET 5sec, se intra in meniu(vezi tabelul de mai jos). Se alege functia dorita (P0 – P8) cu ajutorul butoanelor SUS si JOS.

Functii de programare			
Cod	**Definitie COD**	**Interval**	**Setare din fabrica**
P0	Incalzire/Racire	H/C	C
P1	Histereza	0.1-30 °C	2
P2	Temperatura max	120 °C	110
P3	Temperatura min.	-50 °C	-50
P4	Calibrare senzor	-20 - 20°C	0
P5	Intarziere START	0-10 min	0
P6	Alarma temperatura	0-120°C	OFF
P7	Data locked	ON-OFF	OFF
P8	Reset Fabrica	ON-OFF	OFF

